

**82-25**

**Body Filler Universal / Universalspachtel**

## Beschreibung

VOC-konforme, professionelle, leicht schleifbare, 2K-Polyesterspachtelmasse

## Eigenschaften





Füll- und Feinspachtel für die professionelle Anwendung, kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit

Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen, GfK und viele andere Untergründe

## Untergrundvorbereitung

Oberfläche gründlich anschleifen und mit geeignetem Silikonentferner reinigen und entfetten

## Verarbeitung

	<b>Mischungsverhältnis</b>	
	82-25 Body Filler Universal	100 % (Vol.)
	Härterpaste	2-3 % (nicht überdosieren)
	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen (kein Marmoreffekt). Härtermenge von 3% nicht überschreiten (Peroxidüberschuß führt zu Decklackverfärbungen).	
	<b>Verarbeitung</b> Verarbeitungstemperatur Potlife 20°C	min 10°C 3 – 4 min
	<b>Trocknung</b> 20°C	20 – 25 min
	<b>Schleifen</b> (Nur trocken schleifen) Anschliff Nachschliff	P80 – 150 P280

## Ergänzende Produkte

Härterpaste



**82-25**

**Body Filler Universal / Universalspachtel**

82-15

Universalspachtel

2 Kg

## VOC

gemäß EU-Richtlinie 2004/42/EG (Anhang II) EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie (Kat. B/b)): 250 g/l (2007)/250 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.

## Lagerstabilität

Mind. 24 Monate haltbar bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und ungeöffnetem Gebinde

## Anmerkungen

### Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.

### Verbindlichkeitsinformation

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.